

Lavasciuga

CT 230



Estrema Produttività



Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro



Grande autonomia di lavoro (ampio vano batterie)




Auto stop erogazione soluzione (elettrovalvola)



Auto stop spazzole ritardato

Grandi Prestazioni



Sistema di lavoro pre programmato



SLS (Self Levelling System) Testata auto registrante e auto livellante

BREVETTATO



Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni



Lavasciuga

CT 230



Massima Robustezza



Serbatoio in polietilene ad alta densità



Moto-riduttore spazzola a bagno d'olio



Protezione antiurto testata lavante



Protezione antiurto tergapavimento



Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili



Dati tecnici

		CT230 BT 85	CT230 BT 105
Larghezza lavaggio	mm	850	1050
Larghezza tergapavimento	mm	1010	1280
Produttività (max velocità)	m ² /h	5400	6825
Numero spazzole		2	2
Capacità serbatoio soluzione	l	205	205
Capacità serbatoio recupero	l	225	225
Alimentazione	V	36V	36V
Velocità max	Km/h	6.5	6.5
Peso (a vuoto)	Kg	350	377,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1950x935x1466	1950x1155x1466



Sede Paderno P.
CREMONA

Tel. 0374.367071
Fax 0374.367159

Numero Verde
800-355344

pulimacchine@pulimacchine.it • www.pulimacchine.it